

Prestatieverklaring

DOP.01.MG.0_31,5.2020-01

CE.01.MG.0_31,5.2020-01

✚ 1. Producttype:	Menggranulaat 0/31,5			
✚ 2. Typenummer: Partijnummer:	A2 Vermeld op begeleidingsdocument			
✚ 3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw			
✚ 4. Producent:	 AW GRONDSTOFFEN <small>AANDACHT • AMBITIE • ANDERS</small>			
✚ 5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument			
✚ 6. Beoordelingssysteem:	4			
✚ 7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Geen			
✚ 8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen			
✚ 9. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm		
4.2: Gradering	0/31,5		NEN-EN 13242 + A1:2008	
4.3.1: Gradering	G _A 75 + G _{TA} 25			
	Zeef	Eis		Declaratie
	31,5 mm	75 - 99%		76 - 86%
	16 mm	50 - 90 %		50 - 65%
4.6: Gehalte fijn materiaal	f ₇			
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Methyleen Blauw: 0,8 tot 2,2 g/kg			
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	F _{I20} S _{NR}			
4.5: Gehalte rond en ongebroken	C _{90/3}			
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	L _{A60} S _{ZNR}			
5.3: Weerstand tegen slijtage	M _{DE} NR			
5.4: Korrel dichtheid	2,52 Mg/m ³			
5.5: Waterabsorptie	5,4 tot 6,8%			
5.6: Samenstelling	R _{C45} ; R _{cug50} , R _{b50-} , R _{a5-} , X ₁₋ , FL ₁₀₋			
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,8}			
6.3: Totaal zwavel	S ₁			
6.4: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}			
6.5.1: bindings- en verhardingsvertraging	NaOH: negatief			
7.3.3: Vorst/dooi bestendigheid	F _{NR}			
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit			
✚ 10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:				
..... Lisse, 24-04-2020				
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen				