

Aanvulgrond

Onze aanvulgrond is uitermate geschikt voor het ophogen en opvullen van terreinen, kuilen en uitgravingen. Deze grond is gezeefd op 0/20 mm, wat zorgt voor een homogene structuur en eenvoudige verwerking. Er worden geen extra organische stoffen toegevoegd, waardoor de grond stabiel blijft en geschikt is voor diverse toepassingen in infrastructuur en landschapsinrichting. Voldoet aan de standaard RAW 2025

Certificaat: BRL9335 EC-SIK-35-005a

Toepassingen

- Ophoging van terreinen bij bouw- en infraprojecten
- Opvullen van kuilen en sleuven na graafwerkzaamheden
- Voorbereidende laag onder verhardingen of groenvoorzieningen
- Geschikt voor projecten waar een stevige, stabiele ondergrond vereist is



Eigenschap	Waarde
Dichtheid	$\pm 1.400 \text{ kg/losse m}^3$
Organische stofgehalte	2,0 – 4,0 %
Lutum	< 8,0 %
pH - KCl	4,8 – 7,5
Chloridegehalte	< 300 mg/l substraat
EC-waarde	< 60 mS/m
D60/10	< 5,0
Koolzuurhoudende kalk (CaCO_3)	< 1,5 (bij pH-KCl < 6 dan max 0,5)
Respiratiesnelheid	< 5 mmol O ₂ /kg